

| Найменування | Характеристика | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| | M4 | | M5P | M6 | | M7 |
| | PB M4-25-1300-UQ4 | PS 600-25 | PB M5P-220-P2-1300-UQ2-PD2-500-S | PB M6-220-P1-1300-UQ6-500-S | PS 600-25 | PB M7-220-P3-2664-UQ3-750-S |
| Розмір ШxВxГ,мм | 248x75x431 | 114x55x31 | 245x125x455 | 245x75x531 | 114x55x31 | 245x180x455 |
| Вага, кг | 8 | 2 | 12,5 | 10 | 2 | 19,5 |
| Напруга зарядки АКБ, В | DC 25 | | DC 25 | DC 25 | | DC 25 |
| Напруга зарядки павербанку, В | DC 25 | | AC 220 | DC 25 | | AC 220 |
| Діапазон вхідної напруги, В | | AC 180-264 | AC 180-264 | | AC 180-264 | AC 180-264 |
| Діапазон частоти мережі 220В,Гц | | 47-63 | 47-63 | | 47-63 | 47-63 |
| Хімія АКБ | Li-po NMC | | Li-po NMC | Li-po NMC | | Li-po NMC |
| Середня напруга комірки АКБ, В | 3,7 | | 3,7 | 3,7 | | 3,7 |
| Кількість комірок АКБ, шт | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| Середня напруга збірки АКБ, В | 22,2 | | 22,2 | 22,2 | | 22,2 |
| Ємність комірки АКБ, А год | 60 | | 60 | 60 | | 60 |
| Ємність АКБ, мА год | 360000 | | 360000 | 360000 | | 720000 |
| Потужність АКБ, Вт | 1332 | | 1332 | 1332 | | 2664 |
| К-ть роз'ємів USB QC, шт | 4 | | 2 | 6 | | 3 |
| Power Delivery, шт | | | 2 | | | |
| К-сть підключень 220В, шт | | | 2 | 1 | | 3 |
| Потужність виходу 220В, Вт | | | 500 | 500 | | 750 |
| Потужність виходу 25В, Вт | | 600 | | | 600 | |
| Час заряду, год | 3 | | 3 | 3 | | 6 |
| Температурний режим °С | -20 +40 | | | | | |